

## Handsender im UHF-Frequenzbereich

### Leistungsmerkmale

Auswechselbarer Mikrofonkopf;  
LC-Display für Frequenz- oder Kanalanzeige, Empfindlichkeit, Batterieanzeige, Lock-Modus;  
32 umschaltbare Sendefrequenzen;  
Rauschunterdrückungssystem;  
Batteriezustandsanzeige am Sender, Fernübertragung an geeignete Empfänger;  
Inklusive Mikrofonkopf Sennheiser / ME 3005, 9-V-Blockbatterie, Stativklemme, 8 farbige Schutzkappen, Etui;

### Technische Daten

HF-Ausgangsleistung: typ. 30 mW;  
Sendefrequenzen: 1 – 32;  
Frequenzbereich: 470 - 960 MHz;  
Schaltbandbreite: max. 32 MHz;  
Modulation: Breitband FM;  
Nennhub / Spitzenhub:  $\pm 40$  kHz /  $\pm 56$  kHz;  
Rauschunterdrückungssystem: "HiDyn plus";  
NF-Übertragungsbereich: 80 - 18.000 Hz;  
Geräuschspannungsabstand:  $> 117$  dB (A);  
Klirrfaktor (bei Nennhub):  $< 0,3$  %;  
Empfindlichkeit: 4stufig schaltbar in 10-dB-Schritten;  
Max. Schalldruck: 144 dB SPL (ME 3005); 154 dB SPL (bei ME 3005e möglich)  
Betriebszeiten: ca. 8 h (Alkaline-Batterie), ca. 2 h (Akku);  
Stromversorgung: 1 x 9-V-Blockbatterie o. Akku;  
Stromaufnahme: ca. 50 mA;  
Abmessungen: 255 x  $\varnothing$  50 mm;  
Gewicht inkl. Batterie: ca. 350 g;  
Zulassungsnummer: A 132 660 J;

Fabrikat: Sennheiser / SKM 3072-U-X