

# AUDAC

### ► Eigenschappen

- Strak aluminium design
- Aanpasbaar polair patroon
- Heldere en gedetailleerde geluidsreproductie
- Montagebeugel inbegrepen
- Beschikbaar in zwart en wit
- Grote openingshoek van 170°
- 12 Hoge kwaliteits 2" luidsprekers

### ► Applicaties

- Allerhande indoor applicaties
- Auditoriums
- Gebedsplaatsen
- Vergaderzalen
- ...



De AXIR luidspreker van AUDAC is een kolomluidspreker met een buitengewone geluidskwaliteit en een verrassend hoog vermogen.

Hij is ontworpen om bij allerhande applicaties gebruikt te worden waar de verstaanbaarheid van spraak en muziek van zeer groot belang zijn zoals auditoria, kerken, vergaderzalen, ..

Het bevat twee luidspreker secties die elk bestaan uit 12 kleine luidsprekers van 2". Elke speakersectie heeft een afzonderlijk instelbaar vermogen van 20 Watt, 10 Watt, 5 Watt en 2.5 Watt. Het gewenste vermogen kan geselecteerd worden doormiddel van instelschroeven die verborgen zitten onder het frontplaatje van de luidspreker.

Hierdoor is het mogelijk om het vermogen van de gehele luidspreker in te stellen tussen 40 Watt en 5 Watt voor 100 Volt applicaties. Ook het polaire patroon van de luidspreker kan gewijzigd worden.

Door het vermogen van de bovenste en onderste luidsprekersectie afzonderlijk in te stellen, kan de draaglengte van het geluid aangepast worden voor iedere applicatie.

Inwendig in de luidspreker is een schakelaar voorzien waarmee de impedantie van de luidspreker kan omgeschakeld worden naar 6 Ohm., om gebruikt te worden in laag impedante applicaties.

Voor de montage van de AXIR kolomluidspreker is er een speciaal ontworpen montagebeugel inbegrepen waarmee het mogelijk is om de luidspreker te focussen zodat er altijd de best mogelijke verstaanbaarheid kan behaald worden.

Beschikbaar in Wit (AXIR/W) en Zwart (AXIR/B).

### ► Specificaties

SYSTEEM SPECIFICATIES	
Maximale vermogen	240 W
Nominale vermogen	120 W
Vermogeninstellingen 100 Volt lijn transformator.	2 x 500 Ohm / 2 x 20 W 2 x 1000 Ohm / 2 x 10 W 2 x 2000 Ohm / 2 x 5 W 2 x 4000 Ohm / 2 x 2.5 W 6 Ohm
Gevoeligheid 1W / 1m (SPL)	86 dB
Maximale geluidsdruk / 1m	106 dB
Frequentie response -3dB	100 Hz - 17 kHz
Frequentie response -10 dB	80 Hz - 19 kHz
Horizontale bedekking	170°
PRODUCT EIGENSCHAPPEN	
Afmetingen (B x H x d)	70 mm x 1005 mm x 105 mm
Netto gewicht	4.25 Kg
Luidsprekers	12 x 2"
Opbouw	Aluminium
Afwerking aan de voorzijde	Aluminium grill
Kleuren	Zwart (RAL9005) Wit (RAL9010)
Normeringen	IEC60065 EN55103-1 EN55103-2
VERZENDING & BESTELLING	
Verpakking	Kartonnen doos
Gewicht en volume	5.8 Kg - 0.007 Cbm
Inbegrepen accessoires	Muurbeugel