CSF506MKII

Inbouwluidspreker met brandkoepel

AUDAC

Eigenschappen

- **Stalen brandkoepel**
- **Twee vermogeninstellingen**
- **Stalen grill**
- **Vlamvertragende materialen**
- **Keramische aansluitklem**
- **Thermische zekering**

Applicaties

- **Allerhande applicaties waar inbouw luidsprekers nodig zijn voor evacuatie doeleinden**

De CSF512 is een inbouwluidspreker die voorzien is van een stalen brandkoepel. Hij bevat een 5” conus, en kan een vermogen produceren van 6 Watt.

De luidspreker is bedoeld voor het weergeven van spraak en alarmsignalen bij evacuatie doeleinden.

Er is een 100 Volt lijntransformator voorzien met twee verschillende vermogensaftakkingen voor 6 Watt en 3 Watt. Hierdoor kan de luidspreker gebruikt worden in grote 100 Volt omroepsystemen.

Een speciale stalen brandkoepel is geplaatst rond de luidspreker. Achter de stalen grill aan de voorzijde van de luidspreker zijn vlam vertragende materialen voorzien.

Om de luidspreker aan te sluiten is er een keramische aansluitklem voorzien. Te samen met de thermische zekering zorgt dit ervoor dat de luidspreker wordt afgekoppeld van het circuit indien er brand ontstaat. Hierdoor blijven de andere luidsprekers in eenzelfde circuit wel verder werken tijdens de brand en komt de luidsprekerlijn niet onder kortsluiting te liggen.

Specificaties

SYSTEEM SPECIFICATIES	
Maximale vermogen	10 W
Nominale vermogen	6 W
Lijnspanning	100 V
Vermogen instellingen	6 W / 1666 Ohm
	3 W / 3333 Ohm
Impedantie	8 Ohm
Frequentie responsi -3dB	90 Hz - 18 kHz
Gevoeligheid W/1m (SPL)	90 ± 3 dB
PRODUCT EIGENSCHAPPEN	
Afmetingen (Ø x d)	Ø 180 x 127 mm
Montagegat	Ø 160 mm
Netto gewicht	1.3 Kg
Luidspreker	5”
Constructie	Staal
Normeringen	IEC60065 EN55103-1 EN55103-2 EN60849
VERZENDING & BESTELLING	
Verpakking	Kartonnen doos
Gewicht en volume	

*AUDAC behoudt het recht om de specificaties aan te passen zonder vermelding: dit is een deel van de politiek om de producten constant te verbeteren.