

CSW55

lichtgevende luidspreker

AUDAC

► Eigenschappen

- Zeer goede spraak reproductie
- Snelle en simpele montering
- Zeer eenvoudig te monteren
- Verfbaar in alle RAL- kleuren
- 3 verschillende vermogenaftappigen
- Lichtgewicht design luidspreker

► Applicaties

- Publieke gebouwen
- Kantoorgebouwen
- Winkels
- Hotels
- Restaurants
- ...

De CS-serie luidsprekers van AUDAC zijn ontworpen om gebruikt te kunnen worden in verschillende applicaties.

DE CSE55 luidspreker is een single cone luidspreker met een geïntegreerde witte LED welke oplicht in geval van een evacuatie signaal met een idle controle stroom.

De luidspreker combineerde professionele audioapparatuur met een groot design en comfort. De planfond luidspreker is zo ontworpen dat hij een hoge kwaliteits spraakreproductie kan weergeven maar kan ook gebruikt worden als indien er enkel achtergrond muziek gewenst is.

De CSE55 is zeer eenvoudig te monteren in plafonds met een standaard witte behuizing. De luidspreker zal nooit de aandacht trekken in welke situatie dan ook.

AUDAC voorziet de mogelijkheid om de CSE55 te bestellen in eender welke RAL-kleur tegen een extra kost. Hierdoor is de CSE55 perfect te integreren in eender welke omgeving.

De luidspreker is standaard voorzien van een 100V lijn-transformator en heeft volgende aansluitmogelijkheden.

- 1K6 Ohm - 6 W
- 3K3 Ohm - 3 W
- 6K6 Ohm - 1.5 W

De luidspreker bevat een ingebouwde LED welke geactiveerd kan worden met een spanning van 24 V DC. Deze led kan gebruikt worden om alarmsysteem te visualiseren en een zorgen voor een extra veiligheid in gebouwen.



► Specificaties

SYSTEEM SPECIFICATIES	
Maximale vermogen	15 W
Lijntransformator Vermogen stand 1	6 W / 1666 Ohm
Lijntansformator Vermogen stand 2	3 W / 3333 Ohm
Lijntansformator Vermogen stand 3	1.5 W / 6666 Ohm
Signaalled	Voeding: 24V DC Stroom: 45mA Hoek: 120° intensiteit: 24 lummen Kleur: Wit behuizing: witte ABS
Frequentie response -3dB	70 Hz - 14 kHz
Maximale SPL W / 1m	100.8 dB
Impedantie	8 Ohm
PRODUCT EIGENSCHAPPEN	
Afmetingen Ø	Ø 200 mm
Installatiediepte	70 mm
Uitsnij afmeting	Ø167 mm
Gewicht	0.9 Kg
Kleur	wit (RAL9010) Zwart (RAL9005)
Normeringen	IEC60065 EN55103-1 EN55103-2 EN60849
VERZENDING & BESTELLING	
Verpakking	Kartonnen doos
Verzendingsgewicht	1 Kg - 0.038 Cbm
Opties	verfbaar in alle RAL kleuren

*AUDAC behoudt het recht om de specificaties aan te passen zonder vermelding: dit is een deel van de politiek om de producten constant te verbeteren.