

AUDAC

► Eigenschappen

- Strak ALU ontwerp
- Duidelijke en heldere geluidswaergave
- Inclusief montagebeugel
- Tijdloos ontwerp
- Beschikbaar in zwart en wit
- Breed distributieveld (>170°)
- 24 x 2" drivers van hoge kwaliteit
- Aluminium front afwerking

► Applicaties

- Spraak- en muziekinstallaties voor indoor-toepassingen
- Auditoria
- Kerken
- Vergader- en directiekamers
- Tegen muren, naast flatscreens



AUDAC introduceert de kolomluidspreker "GIAX", een veelzijdige luidspreker met een buitengewoon geluid en verrassend groot vermogen ideaal ontworpen voor gebruik in alle toepassingen waar verstaanbaarheid van muziek en spraak zeer belangrijk is, zoals auditoria, kerken, vergader- en directieruimtes, ... Hij kan bijna overal toegepast worden omwille van zijn grote flexibiliteit en positionering (bijna 180°) en grote bereik van geluidsprojectie.

De luidspreker bevat één enkele 24 x 2" luidsprekersectie welke op perfect berekende locaties zijn geplaatst in de luidsprekerkolom. De line array methode geeft de luisteraar de indruk dat hij naar slechts 1 geluidsbron aan het luisteren is maar met een meer gedistribueerde geluidsbedekking doorheen de hele ruimte.

De luidspreker beschikt over een nominaal vermogen van 240W en kan een maximaal vermogen produceren van 480W. De totale luidsprekerimpedantie is 4Ohm.

De GIAX heeft een verrassend hoge uitgangsvermogen maar met een state of the art audio kwaliteit.

Door zijn design, Aluminium behuizing en grill zal de luidspreker slechts over een gewicht beschikken van 6.5Kg.

De montering gebeurt door middel van een speciale bijgeleverde monterings beugel. Deze beugel maakt het mogelijk om de luidspreker te richten in eender welke richting. Om een zo goed mogelijke geluid te creëren kan de luidspreker gekanteld worden tussen een hoek van 0 en 7.5° of 7.5° tot 15°.

De GIAX is beschikbaar in het wit (GIAX/W) en het zwart (GIAX/B)

► Specificaties

SYSTEEM SPECIFICATIES	
Maximale vermogen	480 W
Nominale vermogen	240 W
Impedantie	4 Ohm
Gevoeligheid 1W/1m	92dB
Maximale geluidsdruk W/m	114dB
Frequentie response - 3dB	100Hz - 17kHz
Frequentie response -10dB	80Hz - 19 kHz
Horizontale bedekking	170°
Kantelhoek	0° tot 7.5° & 7.5° tot 15°
PRODUCT EIGENSCHAPPEN	
Afmetingen (B x H x d)	70 mm x 2005 mm x 105 mm
Netto gewicht	6.5 Kg
Drivers	24 x 2"
Behuizing	Aluminium
Afwerking aan de voorzijde	Aluminium grill
Kleur	Zwart (RAL9005) / B Wit (RAL9010) / W
Normeringen	IEC60065 EN55103-1 EN55103-2
VERZENDING & BESTELLING	
Verpakking	Kartonnen doos
Gewicht en volume (2 Pcs)	7.8Kg – 0.007 Cbm
Inbegrepen accessoires	Montagebeugel 2 x kantel hoek