

AUDAC

► Eigenschappen

- Voldoet aan de IP65 standaard
- Full range geluidsprojector
- Waterdichte 5-pin connector
- Verschillende 100V vermogenstanden
- Beschikbaar in Grijs
- Sterke ABS-behuizing
- Breed- en vlak- frequentiebereik

► Applicaties

- verscheidende binnen en buiten applicaties:
- Winkelstraten
- Fabriekshallen
- Pretparken
- Parkings
- ...



De HS121 is een full range geluidsprojector welke is opgebouwd uit een 4" full range luidspreker. Hij is speciaal ontworpen om kwaliteitsgeluid over een langere afstand te projecteren voor een grote variatie van zowel binnen als buiten toepassingen.

Zijn brede- en vlakke- frequentiebereik en hoog rendement zorgen voor zowel een gedetailleerde muziekweergave als een uitstekende reproductie van duidelijk en verstaanbare spraakboodschappen.

Hij is in staat om een nominaal vermogen te leveren van 20 Watt met een maximum van 40 Watt in 8 Ohm. Hij is voorzien van een 100 Volt lijntransformator met verschillende vermogenaftakkingen voor 20 Watt, 10 Watt en 5 Watt. Hierdoor is het mogelijk om de luidspreker te gebruiken in 100 Volt audiodistributiesystemen. Het gewenste vermogen kan geselecteerd worden door middel van de waterdichte 5-pin connector.

De behuizing is vervaardigd uit sterk ABS materiaal en is beschikbaar in twee verschillende kleuren: Grijs (HS121)

Dankzij deze twee verschillende kleuren kan de luidspreker perfect geïntegreerd worden in allerhande toepassingen.

Intern is de luidspreker voorzien van een stalen frame en veiligheidskabel, welke voorkomt dat de luidspreker kan vallen indien er schade aan de behuizing is aangebracht.

De HS120 voldoet aan de IP65 standaard.

► Specificaties

SYSTEEM SPECIFICATIES	
Maximale vermogen	40 W
Nominale vermogen	20 W
Lijn Transformator Aftakking 1	20 W / 500 Ohm
Lijn Transformator Aftakking 2	10 W / 1000 Ohm
Lijn Transformator Aftakking 3	5 W / 2000 Ohm
Impedantie	8 Ohm
Geluidsdruk 1W/1m (SPL)	98 dB
Maximale Geluidsdruk W/1m	114 dB
Frequentie response -3dB	150 Hz - 13 kHz
PRODUCT EIGENSCHAPPEN	
Afmetingen	220 mm x 160 mm x 230 mm
Gewicht	2.3 Kg
Luidspreker	4" Full range
Connector	5-pin waterproof connector
Constructie	ABS
Front afwerking	Aluminium grill
Montage	Inox beugel, inox schroeven
Kleur	Grijs (RAL 7035)
Normeringen	IEC60065 EN55103-1 EN55103-2
VERZENDING & BESTELLING	
Verpakking	Kartonnen doos
Gewicht & volume	2.4 Kg - 0. 0081Cb m
Accessoires inbegrepen	Montage beugel 5-pin connectie kabel (30 cm)
Optionele accessoires	AU570120005 - 5-pin cable 0.5 m AU570120025 - 5-pin cable 2.5 m AU570120050 - 5-pin cable 5 m