

# LX523

Actief luidsprekersysteem

## AUDAC

### ► Eigenschappen

- 3 wegs actieve en passieve luidspreker
- 2 x 40W RMS
- RJ 45 afstandsbediening
- Hoge en lage toonregeling
- Magnetisch afgeschermd luidsprekers
- Inclusief montagebeugel
- Eenvoudig te monteren op muren
- Werk enkel in combinatie met WP523 of RM523

### ► Applicaties

- Presentaties
- Klaslokalen
- Audiovisuele projecten
- Monitoring
- Vergaderlokalen



De AUDAC LX523 is een 3-weg stereo luidsprekersysteem bestaande uit een actieve en een passieve eenheid die aan elkaar gelinkt zullen worden. Speciaal ontworpen om in combinatie met het WP523 wandpaneel of RM523 web based input te werken.

In combinatie met de WP523 creëert het de beste oplossing voor applicaties zoals klaslokalen, vergaderzalen, presentaties en vele andere waar spraak signalen afkomstig van een microfoon of muziek van een audiotestel zoals een laptop, Cd-speler, MP3-speler,... met elkaar gemixt zouden moeten worden. De RM523 web based controle interface zorgt voor een meer uitgebreide oplossing waar meerdere lijn- en microfoonsignalen gemixt en gecontroleerd dienen te worden. Dit maakt het mogelijk om een audiosysteem digitaal controleerbaar te maken via een web interface of RS232 connectie.

De ingangconnecties worden gemaakt op de achterzijde van de actieve luidspreker door middel van een RJ45- ingangconnector. Een bas- en toonregeling zijn aanwezig voor het fijn afregelen van het geluid. Het aangelegde signaal is verschillende van het spanningsniveau wat het ontvangen signaal onafhankelijk maakt voor interferenties in ruis gegenereerd door externe apparaten. Afstanden tot 500m kunnen op deze manier tussen ingangstoestel en luidspreker overbrugd worden. De magnetisch afgeschermd luidsprekers elimineren ruis veroorzaakt door externe apparatuur.

Deze luidsprekers worden altijd per paar verkocht

### ► Specificaties

SYSTEEM SPECIFICATIES	
Nominale vermogen	2 x 40 W
Gevoeligheid 1W /1m	88 dB
Frequentieresponse	80 Hz - 20 kHz
PRODUCT EIGENSCHAPPEN	
Afmetingen (W x H x D)	178 mm x 240 mm x 193 mm
Nettogewicht	5.4Kg
Drivers	HF 3/4" MF 1" LF 5 1/4"
Behuizing	ABS
Afwerking voorkant	coated steel
Kleur	Zwart LX523MKII/B Wit LX523MKII/W
Normeringen	IEC60065 EN55013-1 EN55103-2
Extra ingangseenheden	WP523 Remote wall mixer RMS523 Web based input control unit
VERZENDING & BESTELLING	
Verpakking	Kartonnen doos
Gewicht en volume	6.5 Kg - 0.0272 Cbm
Bijgeleverde Accessoires	Monterings beugel
*AUDAC behoudt het recht om de specificaties aan te passen zonder vermelding: dit is een deel van de politiek om de producten constant te verbeteren.	

met één actieve en één passieve luidspreker. Een stevige montage beugel wordt meegeleverd.  
Leverbaar in Zwart (/B) en Wit (/W)