

PX115

Luidspreker

AUDAC

► Eigenschappen

- Natuurgetrouwe reproductie van zowel muziek als spraak
- Bedekt een spreidingshoek van 90° x 75°
- Verticale of horizontale bedekking
- 12 ingebouwde koppelpunten
- Ingebouwde stand-montage in de bodem
- Krasvrije EPDM lak

► Applicaties

- Concerten
- Clubs
- Cafés
- Indoor festivals
- Atletische velden
- Evenementen



De PX115 van AUDAC is een compacte full range luidspreker, speciaal ontworpen om te gebruiken bij indoor-installaties.

De luidspreker levert een helder en natuurlijk geluid door de 15" cone-driver en een 1.3" HF-driver met een dekkingspatroon van 90° x 75. De luidspreker is ontworpen voor zowel verticaal als horizontaal gebruik.

Het nominale vermogen is 300 W met een frequentiebereik is 60Hz tot 19kHz. De luidspreker is in staat een nominale geluidsdruk (1W/1m) te creëren van 98 dB SPL met een maximum van 120 dB.

De luidspreker is voorzien van een intern beschermingscircuit welke de 1" (2.54mm) tweeter beschermt tegen eventuele overbelasting van de luidspreker.

De PX-series zijn vervaardigd uit een MDF-materiaal en zijn afgewerkt met krasvrije en duurzame zwarte of witte lak. Een ergonomische handgreep is voorzien voor de verplaatsing van de luidspreker.

In de onderzijde van de luidspreker is een 35 mm luidsprekerstandaansluiting voorzien. Indien gewenst kan deze vervangen worden door een M10 flensschroef. Door middel van de M10-bevestigingspunten aan de boven- en onderzijde kan de luidspreker met de optionele suspensiebeugel gemonteerd worden. Door de 12 voorziene koppelpunten in de zijde van de luidspreker kan de luidspreker ook in elke mogelijke richting gemon-

► Specificaties

SYSTEEM SPECIFICATIES	
Maximale vermogen	600 W
Nominale vermogen	150 W
Impedantie	8 Ohm
Geluidsdruk 1W/1m (SPL)	100 dB
Geluidsdruk Max W/1m (max. SPL)	125 dB
Frequentie response -3dB	60 Hz- 19 kHz
Frequentie bereik -10dB	45 Hz – 20 kHz
Cross-over-frequentie	2kHz
Cross-over netwerk	Passief ingebouwd
Horizontale bedekking	90°
Verticale bedekking	75°
PRODUCT EIGENSCHAPPEN	
Afmetingen (W x H x D)	435 mm x 765 mm x 495 mm
Nettogewicht	35Kg
Drivers	HF 1.3"/ MF 15"
Connectoren	2 x Speakon NL4MP Neutrik
Behuizing	MDF met zwarte EPDM lak
Afwerking voorkant	Geperforeerde stalen grill
Koppelpunten	12 x M10
Handvatten	Twee aan de zijkanten
Adapter voor luidsprekerstand	ingebouwd in de bodem 35mm + M10 flensschroef
Kleur	Zwart (RAL9005) PX115/B Wit (Ral9010) PX115/W
Normeringen	IEC60065 EN55013-1 EN55103-2
VERZENDING & BESTELLING	
Verpakking	Kartonnen doos
Gewicht en volume	37Kg - 0.093 Cbm
Meegeleverde accessoires	Montagebeugel
Accessoires	CP115P beschermingshoek MBK115 montagebeugel + veiligheid